

Tonplattenbeläge

Schluss- Grundreinigung Imprägnierung Pflege

Bevor ein Tonplattenboden bewohnt werden kann, ist es nach unseren Erfahrungen empfehlenswert, vorgängig den Belag gründlich zu reinigen und zu imprägnieren. Wird dies vernachlässigt oder unsachgemäß ausgeführt, kann dies schnell zu Verschmutzungen auf der Oberfläche kommen, welche schwierig zu entfernen sind.

Nachfolgend geben wir Ihnen gerne die entsprechenden Anleitungen zur Reinigung und Imprägnierung eines Tonplattenbodens:

Reinigung mit Durgol forte (**Achtung! Bei Chromstahlabdeckungen entstehen Flecken**)

Grundsätzlich schadet es keinem Tonplattenboden wenn er bei der **Schluss-Grundreinigung** leicht abgesäuert wird. Im Gegenteil, dadurch werden sämtliche Rückstände von der Verlegung sowie Verschmutzung von anderen Handwerkern gründlich entfernt.

Dazu empfehlen wir folgendes Vorgehen:

Schluss- Grundreinigung

Vorbereitung

- Messingbürste mit Stiel versehen.
- In einem sauberen Kessel 1 Teil Durgol forte und 1 Teil warmes Wasser mischen.
- Einen zweiten sauberen Kessel mit warmem Wasser füllen (oft wechseln).
- Nach Möglichkeiten Wassersauger betriebsbereit halten.

Reinigungsvorgang

- Auf den staubfreien Boden mit Putzlappen genügend Wasser auftragen, damit sich die Fugen sättigen können (jeweils ca. 3 – 4 m²).
- Messingbürste in Gemisch Durgol forte/Wasser tauchen und damit Platte für Platte kräftig abbürsten. Tauchvorgang so oft wie nötig wiederholen.
- Nach dem gründlichen Abbürsten des Tonplattenbodens, mit dem Lappen viel Wasser auftragen damit das Durgol forte neutralisiert wird.
- Danach Wasser und Schmutz mit dem Sauger oder Lappen aufnehmen. Am Schluss nochmals mit dem in klarem Wasser ausgespülten und ausgewundenen Lappen gut nachtrocknen.

Es ist dringend notwendig, dass der so gereinigte Tonplattenboden vor der Imprägnierung mit Fleckschutz mindestens **48 Stunden** austrocknen kann (Raum gut durchlüften).

Wird der Fleckschutz auf einen nicht völlig ausgetrockneten Tonplattenboden aufgetragen, ist die Wirkung der Imprägnierung stark vermindert. Ebenfalls kann es dadurch zu Fleckenbildung kommen.

Imprägnierung mit Fleckschutz

Vorbereitung

- sauberer Kessel mit Malergitter (ohne Farbrückstände)
- Malerroller (ohne Farbrückstände) mit Stiel versehen. Malerroller mit der Schere an den Rollenden zurückschneiden, damit keine Ränder entstehen.
- Fleckschutz in sauberem Kessel einfüllen (ca. 8 – 10 cm hoch)

Lithofin

Cotto Extraschutz "W" und Cotto Wax-Finish

Imprägnierung

- Roller in Fleckschutz tränken und am Malergitter das überschüssige Material abstreifen. Aus Kern von Malerroller Fleckschutz in den Kessel zurücklaufen lassen.
- Fleckschutz sorgfältig mit leichtem Druck kreuz und quer einrollen. Je nach Saugvermögen der Platte ca. 1 – 2 m² pro Tauchgang.
- Es entsteht ein leichter gleichmässiger Schaum auf der Oberfläche. Die Schaumrückstände können nach der Abtrocknung mit einem Besen leicht entfernt werden.
- Sollten leichte Unregelmässigkeiten bei der Imprägnierung entstehen, gleichen sich diese bei der späteren Pflege rasch aus.
- Schwer zugängliche Stellen und Sockelleisten können mit einem Flachpinsel oder Lappen imprägniert werden.
- Im Bereich von Küche, Essplatz oder Nasszellen etc. ist ein zweiter Anstrich dringend zu empfehlen. Diese kann nach ca. 2 – 3 Stunden ausgeführt werden.

Bei der Verarbeitung die Räume gut durchlüften.

Eine spätere, nochmalige Imprägnierung ist nach unserer Erfahrung nicht erforderlich. Sie kann jedoch nach Gutdünken erfolgen.

Reinigung und Pflege

Für die spätere Reinigung und Pflege des Tonplattenbodens empfehlen wir unsere spezielle Reinigungsmilch zu verwenden. Dieses Reinigungs- und Pflegemittel ist eine Ergänzung zur Fleckschutzimprägnierung. Macht Tonplattenböden schöner und bildet die Imprägnierung zurück.

Lithofin

Cotto Wischpflege

Wichtig: Nie scharfe (saure) Reinigungsmittel oder Dampfgeräte verwenden. Damit wird die Imprägnierung abgebaut.

Tonplattenböden welche nach unseren Empfehlungen gereinigt und imprägniert werden, sind grundsätzlich problemlos und pflegeleicht.

Unsere Empfehlungen gelten nur für die von uns gelieferten und entsprechend vorbehandelten Tonplatten.

Die richtigen Reinigungsprodukte finden Sie in unseren Niederlassungen. Gerne beraten wir Sie! Weitere Informationen finden Sie unter www.richner.ch

Stand; Mai 2011